


# 球狀石墨鑄鐵中間逆止閥

Ductile Iron Vertical Check Valve

FIG.695D JIS 10K/KGMC 16K



**Features**

- Spring Loaded Disc Type
- Thread Ends
- Stainless Steel Disc and Seat Ring

序號 NO.	零件	PART	材質 MATERIAL
1	閥體	BODY	FCD 450-10
2	閥蓋	BONNET	FCD 450-10
3	閥門	DISC	SUS 410
4	閥座	SEAT	SUS 410
5	彈簧	SPRING	SUS 304

Working pressure marking 標稱壓力	16 kgf/cm <sup>2</sup>	Hydrostatic test pressure 試驗壓力 (水壓)	
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	14 kgf/cm <sup>2</sup>	Shell Test Pressure 閥體測試壓力	20 kgf/cm <sup>2</sup>
steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之 蒸汽、氣體、油、脈動水	10 kgf/cm <sup>2</sup>	Seat Test Pressure 閥座測試壓力	15 kgf/cm <sup>2</sup>

**詳細尺寸 Dimension**



單位 Unit: 公釐 mm

規格	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
H	63	74	80	93	103	113

# 球狀石墨鑄鐵Y型過濾器

Ductile Iron Y-Strainer

FIG.76D JIS-16K



**Features**

- Y-Pattern Body Design
- Perforated Stainless Steel Screen
- Screwed Cap
- Threaded Ends

序號 NO.	零件	PART	材質 MATERIAL
1	閥體	BODY	FCD 450-10
2	閥蓋	CAP	FCD 450-10
3	墊片	GASKET	NON-ASBESTOS
4	濾網	SCREEN	SUS 304
5	堵頭	PLUG	SUS 304

Working pressure marking 標稱壓力	16 kgf/cm <sup>2</sup>	Hydrostatic test pressure 試驗壓力 (水壓)	
Non-shock water under 120°C 120°C以下之靜流水	22 kgf/cm <sup>2</sup>	Shell Test Pressure 閥體測試壓力	33 kgf/cm <sup>2</sup>
steam, Air, Oil, Pulse stream under 220°C 220°C以下之 蒸汽、氣體、油、脈動水	20 kgf/cm <sup>2</sup>		

**詳細尺寸 Dimension**

單位 Unit: 公釐 mm

規格	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Size	15	20	25	32	40	50
L	85	100	115	135	150	180
H	62	71	80	91	104	119

單位 Unit: 公釐 mm

d	A	B
1/2"~2"	1.5	2.5